

TEHNIČKI LIST

Glavna funkcija



Koeficijent zvučne izolacije
do 30 dB



Toplotna izolacija
1,7 – 2,4 W/m²K



Oznaka CE
EN 13241



Otpornost na pritisak vetra
Klasa 2 – 4



Nepromočivost
Klasa 3 (70 Pa)



Propustljivost vazduha
Klasa 1 – 3

Ove vrednosti zavise od konfiguracije vrata.


ALR 67 Thermo

Aluminijumska segmentna vrata sa termo-prekidom i ostakljenjem

Segmenti vrata (ram ostakljenja) od ekstrudiranih aluminijumskih profila, sa termo-prekidom, i čeličnim ugaonicima

Vrsta ispune donjeg panela:

PU-punjenje i poklopac od aluminijumskog lima, sa obe strane sa stucco obradom (FU) 51mm. Vrsta ispune ostakljenog panela: plastično dvostruko staklo (S3) 51mm.



Veličina vrata	bez pešačkih vrata	sa pešačkim vratima
Maks. širina (mm)	10000	7000
Maks. visina (mm)	7500	7500

Osobine konstrukcije i kvaliteta		Funkcija
Mogućnosti pričvršćivanja	Beton, čelik, zid od opeke, ostalo na upit	•
Dubina ugradnje u mm	67	•
Konstrukcija	Samonoseća	•
Materijal, krilo vrata	Aluminijumski profil, sa termo-prekidom	•
Površina, krilo vrata	Eloksirani aluminijum E6 / C0	•
	Aluminijum, premaz RAL po izboru	○
Pešačka vrata		○
Bočna vrata	NT 60 / NT 80 Thermo istog izgleda kao segmentna vrata	○
Ostakljenje	Aluminijumski ram ostakljenja	•
Zaptivke	Sa svih strana i srednji dihtung između segmenata vrata	•
ThermoFrame	PVC tvrdi / meki dihtung	○
Sistem završljivanja, standardno	Unutrašnje zaključavanje	•
Sistem završljivanja, opciono	Spoljašnje / unutrašnje zaključavanje	○
Zaštita od podizanja	Kod vrata do visine 5 m sa osovinskim motorom	•
Sigurnosna oprema	Zaštita od bočnog zahvatanja, zaštita od padanja usled pucanja opruge pri rukovanju, zaštita od padanja kod vrata sa osovinskim motorom	•
Motor	Motorno / ručno	○

• Standard ○ Opcija

Tehničke karakteristike		Vrata bez pešačkih vrata	Vrata sa pešačkim vratima
Otpornost na pritisak vetra u skladu sa EN 12424	Klasa	3 4 ³⁾	2 3 ³⁾
Nepromoćivost prema EN 12425	Klasa	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)
Propusnost vazduha u skladu sa EN 12426	Klasa	2 3 ⁶⁾	1
Koeficijent zvučne izolacije u skladu sa EN ISO 717-1	R [db]	23 30 ⁴⁾	22 29, ⁴⁾
Toplotna izolacija u skladu sa EN 13241, deo B EN 12428 5000 × 5000 mm	W/m²·K	2,2 1,9 ¹⁾ 1,7 ²⁾	2,4 2,1 ¹⁾
CE-oznaka	EN 13241		

Napomena: Više klase i bolje vrednosti toplotne izolacije ili zvučne izolacije na upit!

1) Podaci se zasnivaju na U-vrednostima koje su postignute sa plastičnim četvoroslojnim staklom (S4) (opcija), 51 mm (Ug = 1,3 W/m²·K).

2) Podaci se zasnivaju na U-vrednostima koje su klima-dvostrukim staklom od jednoslojnog sigurnosnog stakla (G2) (opcija), 26 mm (Ug = 1,1 W/m²·K).

3) Za vrata širine do 4000 mm

4) Podaci se zasnivaju na vrednostima zvučne izolacije koje su postignute sa pravim staklom (opcija).

5) Kod vrata sa sendvič ostakljenjem pod uslovima sa nižim klasama

6) Sa ThermoFrame

7) Samo kod površine Micrograin

Debljina panela

67 mm

Mogućnosti pričvršćivanja

beton

čelik

zid od opeke

drugo na zahtev

Zaptivke

sa svih strana

srednji dihtung između segmenata
vrata


Zaključavanje

reza


rotaciona brava

podno zabravljivanje


Ostakljenje




Osnovni model (bez pešačkih vrata)
sa ravnomernom podelom polja
u širini



Osnovni model (bez pešačkih vrata)
podela polja po širini
istog izgleda kao pešačka vrata




Model sa pešačkim vratima
bez praga



Model sa pešačkim vratima
i prag

Tip vođenja



Sve dostupne varijante vođenja

pogledajte aktuelne podatke za ugradnju ili konfigurator proizvoda.

Navedene informacije, posebno detalji i prikazi, nisu obavezujući i ne predstavljaju sporazum o kvalitetu i garanciju. Izričito zadržavamo pravo na izmene. Tehnički list je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje ili štampanje, i delimično, samo sa našom dozvolom.