

TEHNIČKI LIST

Glavna funkcija



Koeficijent zvučne izolacije
do 23 dB



Toplotna izolacija
3,1 – 3,2 W/m²K



Oznaka CE
EN 13241



Otpornost na pritisak vetra
Klasa 3 – 4



Nepromočivost
Klasa 3 (70 Pa)



Propustljivost vazduha
Klasa 2

Ove vrednosti zavise od konfiguracije vrata.


ALR F42 Vitraplan

Ekskluzivna aluminijumska segmentna vrata sa ostakljenjem

Segmenti vrata (ram ostakljenja) od ekstrudiranih profila od eloksanog aluminijuma sa čeličnim ugaonicima

Vrsta ispune donjeg panela:

Plastično dvostruko staklo, providno (S2) 26 mm i istureno plastično ostakljenje, po izboru u braon ili sivoj nijansi



Veličina vrata

Maks. širina (mm)	6000
Maks. visina (mm)	7500

Osobine konstrukcije i kvaliteta		Funkcija
Mogućnosti pričvršćivanja	Beton, čelik, zid od opeke, ostalo na upit	•
Debljina panela u mm	42	•
Konstrukcija	Samonoseća	•
Materijal, krilo vrata	Aluminijumski profil	•
Površina, krilo vrata, standardno	Sa aluminijumskom oblogom koja je prilagođena isturenom plastičnom ostakljenju u braon, odn. sivoj nijansi	•
Bočna vrata	NT 60 u odnosu na vrata	○
Ostakljenje	Aluminijumski ram ostakljenja	•
Zaptivke	Sa svih strana i srednji dihtung između segmenata vrata	•
Thermoframe	PVC tvrdi / meki dihtung	○
Sistem završljivanja, standardno	Unutrašnje zaključavanje	•
Zaštita od podizanja	Kod vrata do visine 5 m sa osovinskim motorom	•
Sigurnosna oprema	Zaštita od prignječenja prstiju, zaštita od bočnog zahvatanja, zaštita od padanja usled pucanja opruge, zaštita od padanja kod vrata sa osovinskim motorom	•
Motor	Motorno / ručno	○

• Standard ○ Opcija

Tehničke karakteristike		Vrata bez pešačkih vrata
Otpornost na pritisak vetra u skladu sa EN 12424	Klasa	3 4 ³⁾
Nepromočivost prema EN 12425	Klasa	(70 Pa) 3
Propusnost vazduha u skladu sa EN 12426	Klasa	2
Koeficijent zvučne izolacije u skladu sa EN ISO 717-1	R [db]	23
Toplotna izolacija u skladu sa EN 13241, deo B EN 12428 5000 × 5000 mm	W/m ² *K	3,2 3,1 ¹⁾
CE-oznaka	EN 13241	

Napomena: Više klase i bolje vrednosti toplotne ili zvučne izolacije na upit!

1) Podaci se zasnivaju na U-vrednostima koje su postignute sa plastičnim troslojnim staklom (S3) (opcija), 26 mm (U_g = 1,9 W/m²*K).

2) Podaci se zasnivaju na U-vrednostima koje su klima-dvostrukim staklom od jednoslojnog sigurnosnog stakla (G2) (opcija), 26 mm (U_g = 1,1 W/m²*K).

3) Za vrata širine do 4000 mm

4) Podaci se zasnivaju na vrednostima zvučne izolacije koje su postignute sa pravim staklom (opcija).

5) Kod vrata sa sendvič ostakljenjem pod uslovima sa nižim klasama

Debljina panela

42 mm

Mogućnosti pričvršćivanja

beton

čelik

zid od opeke

drugo na zahtev

Zaptivke

sa svih strana

srednji dihtung između segmenata
vrata


Zaključavanje

reza


rotaciona brava

podno zabravljivanje

Ostakljenje



Tip vođenja



Sve dostupne varijante vođenja

pogledajte aktuelne podatke za ugradnju ili konfigurator proizvoda.

Navedene informacije, posebno detalji i prikazi, nisu obavezujući i ne predstavljaju sporazum o kvalitetu i garanciju. Izričito zadržavamo pravo na izmene. Tehnički list je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje ili štampanje, i delimično, samo sa našom dozvolom.